



2. Schritt

Nach dem Ablösen der schleimigen Beläge liegt jetzt die nächste Schicht frei und kann im zweiten Schritt beseitigt werden. Mit Hilfe von konzentrierter Zitronensäure löst **certinox® TankFrisch** im Zeitraum von ein bis zwei Stunden die Kalkbeläge von allen Wänden des Trinkwassersystems. Da die Wirkstoffkonzentrationen auf das maximale Tankvolumen abgestimmt sind, ist es wichtig die angegebenen Einwirkzeiten einzuhalten. Nach dem Ablassen der **certinox® TankFrisch**-Lösung muss das ganze System gut durchgespült werden, um verbliebene Reste an den Wänden des Trinkwassersystems auszuspülen.



In einem Praxistipp haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt: QR Code scannen und Video starten

Jetzt empfiehlt es sich auch den Perlator in den Armaturen auszubauen (falls möglich) und zu reinigen. Das Trinkwassersystem ist jetzt grundgereinigt und zum Tanken von Frischwasser vorbereitet.



3. Schritt

Beim Tanken von Frischwasser aus einer sicheren Quelle, empfehlen die Spezialisten von KATADYN das Trinkwassersystem immer komplett aufzufüllen und **Certisil® Argento** zuzugeben. Die im Konzentrat enthaltenen Silberionen verhindern das Wachstum von Krankheitserregern und halten das Trinkwasser bis zu sechs Monate frisch. Anders bei



ab
€ 28,50

Wasser aus bedenklichen Trinkwasserquellen: Hier empfiehlt KATADYN das in der **CertiBox®** enthaltene **certisil® combina** in der angegebenen Konzentration zuzugeben. Nach kurzer Einwirkzeit desinfiziert das darin enthaltene Chlor das Wasser und Silberionen schützen es für bis zu sechs Monate vor Wiederverkeimung. Auch das mit **certisil® combina** versetzte Trinkwasser kann bedenkenlos getrunken werden.

Abwassertank mitreinigen

Sinnvoll ist es bei der Reinigung des Wassersystems gleich noch den Abwassertank mitzureinigen. Dazu wird die Lösung aus dem ersten Schritt für sechs Stunden im Abwassertank gelassen und dann der Tank mit klarem Wasser ausgespült.

Dicke Beläge aus Speiseresten, Fett oder Seifenrückständen an den Wänden des Abwassertanks löst mit höherer Konzentration **certinox SchleimEx**. Hoch dosierter Aktivsauerstoff beseitigt, in Verbindung mit fettlösenden Tensiden, gründlich die schleimigen Beläge von den Tankwänden und desinfiziert gleichzeitig das Abwassersystem.

Tipp: Während der Einwirkzeit sollte das Fahrzeug gelegentlich bewegt werden. Dadurch lösen sich die Rückstände besser von den Wänden. Das Schmutzwasser anschließend über die Abwasserkanalisation entsorgen.



KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER

Katadyn Deutschland GmbH

Hessenring 23
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49 (0) 61 05/45 67 89
E-Mail: info@katadyn.de
Web: www.certisil.de

CertiBox®

- 1 Flasche certinox® TankRein
- 1 Flasche certinox® TankFrisch
- 1 Flasche certisil® combina



Achtung

300/932 ab € 28,50

Certinox® SchleimEx

- Entfernt Schleim und Kalkbeläge in Abwasseranlagen



Gefahr

Für 100 l Tankinhalt 300/934 € 13,50

Certisil® argento

- **certisil® argento wird am besten dort eingesetzt, wo Trinkwasser aufbereitet, klar und bakteriologisch einwandfrei ist. Nach einer gründlichen Reinigung von Tank und Leitungen mit certinox® TankRein und der Beseitigung von Kalk und schlechtem Geruch mit certinox® TankFrisch wird certisil® argento bei jeder Tankfüllung zugegeben. Das Trinkwasser wird mit certisil® argento haltbar gemacht und gegen Wiederverkeimung geschützt.**



Gefahr

300/909 € 12,75

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Frankana Freiko®

Im Katalog auf der Seite 370